

2826产品规格书

2826 2光24电 SFP 全千兆二层网管交换机



产品型号: 2826

产品类别:全千兆二层网管交换机

产品特点:

端口LAN1——接局域网或路由器

端口NVR2~ 8——接NVR, 最多接7台

端口IPC/Ge 9~ 26——接POE交换机

(或供电交换机、小汇聚交换机)IPC各类

端口的隔离特性如右:

端口隔离

端口	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6	Port 7	Port 8	Port 9	Port 10	Port 11	Port 12	Port 13
IPC/Ge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NVR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
局域网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
普通	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

端口	Port 14	Port 15	Port 16	Port 17	Port 18	Port 19	Port 20	Port 21	Port 22	Port 23	Port 24	Port 25	Port 26
IPC/Ge	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NVR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
局域网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
普通	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

遇到特殊情况(如:有8台NVR), 可以用浏览器登录2826更改设置; 默认IP地址:192. 168. 1.253

登录用户名: admin, 密码: admin

参数规格:

产品型号	2826
标准	IEEE 802. 3 10Base-T, IEE 802. 3u 100Base-TX, IEEE 802. 3ab 1000Base-T, IEEE 802. 3x, IEEE 802. 3ad, IEEE802. 3z, IEEE 802. 1p, IEEE 802. 1q, IEEE 802. 1d, IEEE 802. 1w, IEEE 802. 1s
转发模式	存储转发
端口汇聚	支持LACP
MAC地址	最多支持8K MAC
VLAN	支持802.1Q_VLAN (4K)
安全	支持端口隔离
端口	24个10/100/1000M自适应RJ45端口 2个千兆SFP光纤模块扩展插槽
网络介质	1000BASE-T: 5类及以上非屏蔽/屏蔽双绞线(≤100 米)
转发速率	10/100/ 1000Mbps
背板带宽	52 Gbps
MAC地址表	4K
LED指示灯	LINK/ACT、 10/100M、 1000M、 PWR (电源)
外形尺寸	440x 180x 45 mm (L*W*H)标配可上机架
电源	100- 240V AC, 50/60Hz
使用环境	工作温度: 0°C 到50°C 存储温度: -40°C 到70°C