4804产品规格书

1 光 10 电 千兆供电交换机

产品型号：4804
产品类别：48V PoE 千兆供电交换机
产品特点：

支持 PoE供电，有效传输距离130米；
千兆级联，支持固话 VLAN,支持 SFP 光纤模块；
SFP 口插入 SFP 光纤模块，可对接百兆、千兆光纤收发器B端

规格参数：

产品型号	4804
供电端口	1个千兆SFP光口+2个1000M RJ45端口+8个100M RJ45 POE端口
	数据PIN脚（1/2,3/6），供电PIN脚 4/5（+），7/8（GND）
输出电压	DC48V 银色48V警示标
配套受电端	6T048 6F048 支持AF协议分离器 POE摄像机
级联端口	2个10/100/1000Mbps RJ45 端口，不支持供电
	1个独立的千兆SFP光纤口，与2个千兆口可同时使用
传输介质	供电口：8芯超5类及以上非屏蔽双绞线（≤130米）
	LAN 口：8芯6类及以上非屏蔽双绞线（≤100米）
	SFP 口：插SFP光纤模块，光纤
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab IEEE 802.3z、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x
网络性能	存储转发 MAC地址表：2K
	VLAN：支持固化VLAN
	背板带宽:7.6 Gbps
电源功率	110-240V AC，50/60Hz 整机功率150W
安装方式	壁挂(选购)、可上机架(选购)
外形尺寸(mm)	187 x 139 x 43mm
包装规格(mm)	510 x 300 x 310 20台/箱
使用环境	工作温度：0℃ 到50℃ 存储温度：-40℃ 到70℃